

COMUNICADO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Barueri/SP, 09 de abril de 2025.

O CIOESTE, na qualidade de órgão gerenciador, vem por meio deste informar aos órgãos e entidades da Administração Pública que realizará Processo Licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE INTERAÇÃO NEURO-SENSORIAL PARA REPELÊNCIA DE POMBOS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.**

O órgão ou entidade interessada poderá manifestar o interesse em ser participante do Registro de Preços dentro do prazo de 08 (oito) dias úteis, conforme art. 86 da Lei 14.133/21 a partir da comunicação formal.

Para fins de participação o órgão ou entidade deverá encaminhar até o dia 28/04/2025 suas intenções, no e-mail: licitacao@cioeste.sp.gov.br, com os seguintes documentos:

- a) Justificativa da sua necessidade;
- b) Estimativa de consumo e local de entrega;

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CIOESTE

ANEXO I – REFERENCIAL TÉCNICO

Item	Unidade	Descrição
1	Mês	Prestação de serviço de locação de equipamentos de Sistema de interação neurossensorial para repelência de pombos.
2	M2	Prestação de serviço de instalação de equipamentos de Sistema de interação neurossensorial para repelência de pombos.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

Equipamento de Sistema de interação neurossensorial para repelência de pombos através do sistema magnetoceptivo das aves. Conjunto composto de um (01) aparelho eletrônico com gabinete, com medidas aproximadas de altura de 18 cm, largura 19,5cm e profundidade 8 cm, antichama e Voltagem – Bivolt, Intensidade de corrente – 0,012 miliamperes, consumo – 25Watt.h, frequência entre 100 – 180 Hertz, resistência interna – 0,09%, tipo de onda – Dente de serra, forma de distribuição – Retilíneo, pulso – Alternado; um(01) reator, um(01) capacitor/isolador com as seguintes características: Nylon 66, dimensões aproximadas: comprimento: 50mm, largura: 32mm, produção; injeção, constituído por uma chapa de aço galvanizado, com dois furos, em cada extremidade, com um parafuso (chip cabeça chata medindo 4,0 x 50mm) ao meio fixando a chapa ao capacitor/isolador. Fios de aço inoxidável AISI 304L RD. Com dimensão de 0.60mm, dureza: Mole RecoSolub, acabamento: polido, resistência: 0,06 ohms por metro linear, cabos de alto isolamento e molas de tração, podendo ser instalado tanto na parte externa do prédio quanto na parte interna, com capacidade mínima de cobertura de 800m² (oitocentos metros quadrados), dependendo do tipo de estrutura.